



Серия C, D

Распределители золотникового типа Серий C и D в исполнении: 3/2, 5/2 с ручным управлением.
Расходные характеристики данных распределителей соответствуют распределителям C и D с электропневматическим управлением.

SV-C-L-52-06-V



- ① Распределитель.
- ② C - Серия C, D.
- ③ Тип управления: L - Кнопка с фиксацией
LS - пружинный возврат.
- ④ Линейность/Позиционность: 32 - Трех линейный/двух позиционный,
52 - Пяти линейный/двух позиционный.
- ⑤ Присоединительная резьба: 06 = G1/8"; 08 = G1/4"; 10 = G3/8".
- ⑥ Пусто - кольцевые уплотнения на штоке;
V - уплотнения в корпусе.

Технические характеристики				
Модель	SV-C-L-52-06	SV-C-L-52-08	SV-D-L-52-08	SV-D-L-52-10
Количество линий/позиций	5/2			
Модель	SV-C-L-32-06	SV-C-L-32-08	SV-D-L-32-08	SV-D-L-32-10
Количество линий/позиций	3/2			
Эффективная площадь сечения	14 мм ² (CV=0.78)	16 мм ² (CV=0.89)	25мм ² (CV=1.39)	30 мм ² (CV=1.67)
Присоединение	Вход=Выход=G1/8" Выхлоп=G1/8"	Вход=Выход=G1/4" Выхлоп=G1/8"	Вход=Выход=G1/4" Выхлоп=G1/4"	Вход=Выход=G3/8" Выхлоп=G1/4"
Рабочая среда	Воздух (после фильтра 40 мкм)			
Диапазон рабочего давления	0 ~ 8 Бар			

Габаритные и присоединительные размеры

