



## Серия FP

Двух линейные двух позиционные нормально закрытые клапаны серии FP, могут использоваться с пищевыми и не пищевыми жидкостями и газами, при давлении до 8 Бар. Катушка поставляется с проводом длиной 30 см.

Клапаны данной серии хорошо зарекомендовали себя в сварочных полуавтоматах.

**SV-FP-ES-22NC-06-AC220V**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① Клапан.
- ② FP - серия FP.
- ③ Тип управления: ES - Одностороннее электроуправление, пружинный возврат.
- ④ 2/2NC - двух линейный, двухпозиционный нормально закрытый.
- ⑤ Присоединительная резьба: 06 = G1/8", 08 = G1/4".
- ⑥ Напряжение питания: AC220V; AC110V; AC24V; DC24V.

Технические характеристики	
Конструкция	Двухлинейный двухпозиционный нормально закрытый клапан с односторонним эл. управлением
Материалы	полипропилен, EPDM, медь
Присоединение	G1/8", G1/4"
Крепление	Вертикальное
Напряжение питания	AC220V, AC110V, AC24V, DC24V
Диапазон рабочих температур	-10~50 °C
Доп. изменение напряжения питан.	-10%
Рабочая среда	Вода

### Габаритные и присоединительные размеры

